

Specifications 規格

型號 MODEL		RD-290GX	RD-190GX	
抽濕量 Dehumidifying Capacity	廠方標準 Manufacturer's Standard (溫度30°C及濕度80%) (Temperature 30°C & Relative Humidity 80%)	28.5	18.5	
	能源標籤標準 EELS Standard (溫度26.7°C及濕度60%) (Temperature 26.7°C & Relative Humidity 60%)	16.5	11.0	
抽濕溫度範圍 Dehumidifying Temperature Range	攝氏 °C	5 - 40		
電源 Power Source	相 Phase	單相 Single		
	頻率 Frequency	赫 Hz	50	
	電壓 Voltage	伏 V	220	
耗電量 Power Consumption (抽濕Dehumidifying)	廠方標準 Manufacturer's Standard (溫度30°C及濕度80%) (Temperature 30°C & Relative Humidity 80%)	335	221	
	能源標籤標準 EELS Standard (溫度26.7°C及濕度60%) (Temperature 26.7°C & Relative Humidity 60%)	274	195	
電流 Current (抽濕Dehumidifying)	廠方標準 Manufacturer's Standard (溫度30°C及濕度80%) (Temperature 30°C & Relative Humidity 80%)	1.6	1.03	
	能源標籤標準 EELS Standard (溫度26.7°C及濕度60%) (Temperature 26.7°C & Relative Humidity 60%)	1.3	0.9	
類型 Type		壓縮式 Compressor		
盛水器容量 Water Container Capacity	公升 L	5.0		
防水溢感應容量 Full-stop Capacity	公升 L	4.8		
淨重 Net Weight	千克 kg	17.5	16.0	
產品主機體尺寸 Dimension	闊 W X 高 H X 深 D	毫米mm	360 X 635 X 290	
抽濕功能 Dehumidifying Function	智慧電壓控制 Fuzzy Control	感應特快抽濕 Monitor Dehumidifying	•	
	自動抽濕 Automatic Dehumidifying		獨立按鈕 Specified Button	
	連續抽濕 Continuous Dehumidifying		獨立按鈕 Specified Button	
乾衣 Laundry Function		自動乾衣功能 / 連續抽濕 Automatic / Continuous Dehumidifying		
風向 Air-flow Direction	可調軟風向板 Adjustable Laundry Flap		自動選擇 Auto Swing Selection	
風量選擇 Fan Switch			靜音/低轉 HI/ME/LO/QUIET	
空氣淨化功能 Air Purifying Function	特製銀離網 Special Filter		防蟻及靜電棉濾網 Anti-Dust Mite & Electrostatic Nonwoven Filter	
	活動碳濾網 Normal Filter	•	•	
旋轉式壓縮機 Rotary Compressor		•	•	
環保氣體 Non CFC		HFC-134a		
先進功能 Convenient Function	機體防霉 Interior Anti-Mold	•	•	
	水滿響鬧 Water Full Buzzer	•	•	
	時間掣 Timer		關機時間 Off Timer 1-12小時 Hours	
	液晶顯示屏 LCD Display		全中文顯示 Full Chinese Display	
	以數字顯示濕度 Humidity Indicator	•	•	
	濕度調節功能 Humidity Switch Function		40% ~ 70% 每按一次可增5%濕度 5% Humidity increase per Button Press	
	防水溢感應 Full Stop Sensor		機械式 Mechanic	
	濕度感應 Humidity Sensor (Relative Humidity 相對濕度55-60%)	•	•	
	自動除霜 Auto Defrost	•	•	
	可裝配連續排水管 Continuous Drainage	•	•	
	按鍵鎖設定 Lock Switch	•	•	
	盛水器 Water Tank		防水溢有蓋設計 (特設把手) 及透視窗盛水器 Water Tank with Lid (with Handle) and Water Tank with See-through Window	
	手提環 Convenient Handle	•	•	
	活動腳輪 Caster		360° 轉動 Rotation	

產品詳情



*規格如有任何更改，恕不另行通知。 Specifications and design are subject to change without notice.
 *由於印刷關係，產品顏色可能與實際時有不同。 The colors of product shown are approximate, and may differ from the actual colors.
 *能源標籤之抽濕量是指 ANSI / AHAM 標準之量度標準。 The capacity of Energy Efficiency Labelling Scheme (EELS) is referred to ANSI / AHAM (American National Standards Institute / Association of Home Appliance Manufacturers) Standard.
 廠方標準乃根據內部之量度標準。 The capacity of Manufacturer's Standard is referred to internal measuring standard.
 *本產品自標的功能圖片均屬示意圖。 All functional pictures on this leaflet are schematic diagram.
 *有關保用條款及細則，請瀏覽日立網頁。 Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty.
 *以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。 The above dimensions are the size of the main body.
 The connecting and protruding parts are not included.

HITACHI

多功能
抽濕 | 乾衣 | 潔淨

ALL IN ONE

日立強效抽濕機系列



Easy
Touch

阿奇立克日立家電(香港)有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話:+852 2113 8883

維修服務熱線:+852 2753 5386

澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話:+853 2871 9614

12/2021 查詢熱線:+852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

21L6K2616

12/2021

2年保用

Easy One Touch 簡易締造舒適乾爽環境



特大抽濕量
28.5L



RD-290GX

廠方標準：**28.5**公升/日
能源標籤標準：**16.5**公升/日



1級
能源標籤



RD-190GX

廠方標準：**18.5**公升/日
能源標籤標準：**11.0**公升/日



1級
能源標籤

一按啟動 4大常用模式

只需一個One Touch按鈕，即可啟動各種常用抽濕功能，簡單快捷，滿足舒適生活需求。



連續抽濕

選擇連續抽濕功能，讓室內維持低濕乾爽狀態，特別適合廚房及浴室等較潮濕的空間所使用。



自動抽濕

同時採用濕度感應及溫度感應作自動控濕功能，將濕度調節至令人體最舒適的55-60%，便會停止運作；當濕度超越該範圍便會再次自動抽濕。



防霉防蟻

自動設定濕度約50%，加上連續運作四小時，可防霉防蟻，減低過敏的機會；而且有效降解空氣中的異味，為家人健康把關。



自動乾衣*

強力風速配合自動搖擺風向板，根據濕度和溫度自動設定運作時間。乾衣完成後會自動停止運作，省電節能。



中文顯示

特大液晶顯示屏或是操作按鈕都以全中文顯示。另備有英文貼紙，方便不同語言的人士使用。



水位「聲、光」提示

特設聲光提示，當抽濕機操作時，指示燈為藍色；當水箱滿水時，指示燈即轉為紅色，並發出“吶~吶~”警示聲，抽濕機亦會同時自動停止運作。



機體防霉

開機時，風扇會延遲數秒後再運轉；關機後，風扇會持續送風一段時間，將機體內濕氣吹乾，可避免開機時吹出霉味。



空氣淨化

採用高密度過濾網，結合防蟻及靜電棉濾網，有效過濾空氣。



靜音滴水設計

水箱內部以特殊滴水靜音設計，配上防水溢裝置。更備有獨立水箱把手及水箱蓋設計，可避免移動或取出水箱時把水濺出。



按鍵鎖定功能

特設按鍵鎖定功能，防止被兒童誤觸亂碰至錯誤操作。



360度四輪式腳輪

底部備有活動腳輪設計，移動更靈活輕易。

*自動乾衣是一種輔助乾衣功能。如果衣物尚未乾透，可變更至連續抽濕模式，並啟用自動停止定時設定，以持續乾衣。
註：廠方標準(溫度30℃及濕度80%)、能源標籤標準(溫度26.7℃及濕度60%)是根據ANSI/AHAM標準為量度標準。